

«01 информирует»

С приближением холодов, и продолжительного зимнего периода характерного для нашего региона, хотелось бы ещё раз напомнить жителям несложные и на первый взгляд давно всем известные правила пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печного отопления:

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества;
- перекаливать печь;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

Противопожарная разделка – утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения её со сгораемыми конструкциями здания, (обычно потолочным перекрытием) выполняется из не горючего или трудно горючего материала. Расстояние от внутренней поверхности трубы (дымохода) до сгораемой конструкции должно быть не менее 500мм. В случае не соблюдения этой нормы деревянные конструкции потолочного перекрытия подвергаются длительному интенсивному термическому воздействию, которое способствует переходу древесины в «пирофорное» состояние. Пирофорная древесина представляет собой уже не дерево, а уголь и способна воспламениться даже при температуре 100 градусов Цельсия. При этом горение развивается через фазу тления, которая может длиться от нескольких минут до нескольких часов. При этом в качестве защиты от возгорания предусмотрен слой штукатурки толщиной 25 см. по металлической сетке или металлический лист по асбестовому картону толщиной 8 мм.

Не пренебрегайте этими не сложными правилами, это убережёт Вас, Ваше имущество и Ваших близких от тяжких, а порой и трагических последствий пожара.

Ст.инспектор
Новосибирского района и р.п.Кольцово
по пожарному надзору

Д.А.Забалуев